



DECLARATION DES PERFORMANCES

12070210

1. Fenêtre Modèle :

Fenêtres et Portes-fenêtres extérieures à l'ancienne Modèle : GBF02-MA59

2. Identification du produit conformément à l'article 11, §4 du règlement n°305/2011 :

Voir numéro de commande unique sur le Bon de Livraison du produit

3. Usage prévu du produit :

Communication dans les zones domestiques et/ou commerciales sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée ni issue de secours

4. Nom et coordonnées du fabricant :

Ets BIGNON Jacques - B.P.9 - L'Orrière - 53410 PORT-BRILLET

5. Nom et coordonnées du mandataire :

Non applicable

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3

7. Produit de construction couvert par une norme harmonisée :

FCBA (organisme notifié N° 380) a réalisé un Dossier Technique avec une détermination du produit type sur la base d'essais et de calculs sur produit type, selon le système 3.

FCBA (organisme notifié N° 380) a réalisé un essai AEV N° 403/21/0879/A-3

BoisHD (organisme notifié N°2802) a réalisé un essai d'endurance sur produit type et une étude thermique selon le système 3

FCBA (organisme notifié N° 380) a délivré une évaluation de conformité et les rapports d'essais et de calculs correspondants.

SOCOTEC (organisme non-notifié) a réalisé un essai AEV sur produit type, selon le système 4 et a délivré le rapport d'essai correspondant.

8. Dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. PERFORMANCES DECLAREES :

EN 14351-1 + A2 : 2016

Fenêtres et blocs portes extérieures pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

Caractéristiques essentielles	Performances				Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à l'AIR	A*4 (NF EN 1026 et NF EN 12207)				EN 14351-1 + A2 : 2016 Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
Etanchéité à l'EAU	E*7B (NF EN 1027 et NF EN 12208)				
Résistance au VENT	V*C3 pour Portes fenêtres V*C4 pour Fenêtres (NF EN 12211 et NF EN 12210)				
Résistance au choc ^(a)	NPD				
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité ^(a)	NPD (pas d'OB)				
Hauteurs Totales (Hors-Tout)	1,48 m pour Fenêtres 2,18 m pour Portes fenêtres				
Performance acoustique ^(a)	Type de menuiserie	Type de vitrage	RW (C ; Ctr) (dB)		
	OF 2 vantaux pin sylvestre appui bois simple joint	4/18/4	Rw(C ;Ctr)=33(-1 ;-5)	Ra,lr=28dB (AC1)	
		6/16/4	Rw(C ;Ctr)=36(-2 ;-5)	Ra,lr=31dB (AC1)	
		10/14/4	Rw(C ;Ctr)=37(-1 ;-4)	Ra,lr=33dB (AC1)	
		44²silence/16/4	Rw(C ;Ctr)=39(-2 ;-5)	Ra,lr=34dB (AC2)	
	OF 2 vantaux pin sylvestre appui bois double joint	44²silence/14/8	Rw(C ;Ctr)=39(-1 ;-4)	Ra,lr=35dB (AC2)	
		44²silence/12/10	Rw(C ;Ctr)=40(-1 ;-4)	Ra,lr=36dB (AC3)	
		6/16/4	Rw(C ;Ctr)=37(-2 ;-5)	Ra,lr=32dB (AC1)	
10/14/4		Rw(C ;Ctr)=37(-1 ;-4)	Ra,lr=33dB (AC2)		
PF 2 vantaux pin sylvestre soubassement acoustique mousse PU seuil alu simple joint	44²silence/14/8	Rw(C ;Ctr)=41(-2 ;-5)	Ra,lr=36dB (AC3)		
	44²silence/12/10	Rw(C ;Ctr)=42(-2 ;-5)	Ra,lr=37dB (AC3)		
	4/18/4	Rw(C ;Ctr)=33(-1 ;-4)	Ra,lr=29dB (AC1)		
	6/16/4	Rw(C ;Ctr)=35(-1 ;-4)	Ra,lr=31dB (AC1)		
PF 2 vantaux pin sylvestre soubassement acoustique mousse PU seuil alu double joint	10/14/4	Rw(C ;Ctr)=36(-2 ;-3)	Ra,lr=33dB (AC2)		
	44²silence/16/4	Rw(C ;Ctr)=37(-2 ;-4)	Ra,lr=33dB (AC2)		
	44²silence/14/8	Rw(C ;Ctr)=38(-2 ;-4)	Ra,lr=34dB (AC2)		
	44²silence/12/10	Rw(C ;Ctr)=37(-1 ;-3)	Ra,lr=34dB (AC2)		
Transmission thermique	Uw (W/m²K) par type de vitrage :				
			Vitrage		
			Ug = 1,0	Ug = 1,1	
			Uw	Uw	
	Fenêtre 1 vtl 1480*1250	Bois lourd	1,3	1,4	
	Fenêtre 2 vtx 1480*1530	Bois lourd	1,4	1,4	
	Porte-fenêtre 2 vtx 2180*1530 avec soubassement et seuil alu	Bois lourd	1,4	1,5	
	Type de menuiseries	Facteur solaire (clair)		Transmission lumineuse	
Fenêtre 1 vtl 1480*1250	Sg = 0,65	Sw = 0,46	TLg = 0,82	TLw = 0,57	
Fenêtre 2 vtx 1480*1530	Sg = 0,65	Sw = 0,43	TLg = 0,82	TLw = 0,53	
Porte-fenêtre 2 vtx 2180*1530	Sg = 0,65	Sw = 0,40	TLg = 0,82	TLw = 0,50	
Substances dangereuses	/				
Performance au feu extérieur	Non concerné				
Réaction au feu	Non concerné				
Résistance au feu (E+EI)	Non concerné				
Etanchéité aux fumées (S)	Non concerné				
Fermeture automatique (C)	Non concerné				

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

Le 16 mai 2025 à PORT-BRILLET

François GUERIN, Président Directeur Général