



DECLARATION DES PERFORMANCES

12090210

1. Fenêtre Modèle :

Fenêtres et Portes-fenêtres extérieures à recouvrement Modèle : GBF04-BR59

2. Identification du produit conformément à l'article 11, §4 du règlement n°305/2011 :

Voir numéro de commande unique sur le Bon de Livraison du produit

3. Usage prévu du produit :

Communication dans les zones domestiques et/ou commerciales sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée ni issue de secours

4. Nom et coordonnées du fabricant :

Ets BIGNON Jacques - B.P.9 - L'Orrière - 53410 PORT-BRILLET

5. Nom et coordonnées du mandataire :

Non applicable

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3

7. Produit de construction couvert par une norme harmonisée :

FCBA (organisme notifié N° 0380) a réalisé un essai AEV N° 403/21/0879/A-1 selon le système 3 et assure un suivi de certification NF297

BoisHD (organisme notifié N°2802) a réalisé un essai d'endurance sur produit type et une étude thermique selon le système 3

FCBA (organisme notifié N° 380) a délivré une évaluation de conformité et les rapports d'essais et de calculs correspondants.

SOCOTEC (organisme non-notifié) a réalisé des essais AEV sur produit type, selon le système 4 et a délivré les rapports d'essais correspondants.

8. Dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. PERFORMANCES DECLAREES :

EN 14351-1 + A2 : 2016

Fenêtres et blocs portes extérieures pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

Caractéristiques essentielles	Performances				Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à l'AIR	A*4 (NF EN 1026 et NF EN 12207)				EN 14351-1 + A2 : 2016 Fenêtres et blocs portes extérieures pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
Etanchéité à l'EAU	E*7B E*8A pour portes fenêtres double joint E*9A pour fenêtres double joint (NF EN 1027 et NF EN 12208)				
Résistance au VENT	V*C2 pour Portes fenêtres V*C3 pour Fenêtres (NF EN 12211 et NF EN 12210)				
Résistance au choc ^(ci)	NPD				
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité ^(ci)	Satisfaisant, 350N				
Hauteurs Totales (Hors-Tout)	1,48 m pour Fenêtres 2,18 m pour Portes fenêtres				
Performance acoustique ^(ci)	Type de vitrage		RW (C ; Ctr) (dB)		
	OF 2 vantaux pin sylvestre appui bois simple joint	4/18/4	Rw(C ; Ctr)=34(-2 ; -5)	Ra, tr=29dB (AC1)	
		6/16/4	Rw(C ; Ctr)=36(-2 ; -5)	Ra, tr=31dB (AC1)	
		10/14/4	Rw(C ; Ctr)=37(-1 ; -5)	Ra, tr=32dB (AC1)	
		44°silence/16/4	Rw(C ; Ctr)=39(-2 ; -6)	Ra, tr=33dB (AC2)	
	OF 2 vantaux pin sylvestre appui bois double joint	44°silence/14/8	Rw(C ; Ctr)=40(-2 ; -6)	Ra, tr=34dB (AC2)	
		44°silence/12/10	Rw(C ; Ctr)=41(-1 ; -5)	Ra, tr=36dB (AC3)	
		PF 2 vantaux pin sylvestre soubassement acoustique mousse PU seuil alu simple joint	6/16/4	Rw(C ; Ctr)=36(-1 ; -4)	Ra, tr=32dB (AC1)
10/14/4			Rw(C ; Ctr)=37(-1 ; -4)	Ra, tr=33dB (AC2)	
44°silence/16/4	Rw(C ; Ctr)=40(-2 ; -6)		Ra, tr=34dB (AC2)		
44°silence/14/8	Rw(C ; Ctr)=41(-2 ; -6)		Ra, tr=35dB (AC2)		
PF 2 vantaux pin sylvestre soubassement acoustique mousse PU seuil alu double joint	4/18/4	Rw(C ; Ctr)=34(-2 ; -5)	Ra, tr=29dB (AC1)		
	6/16/4	Rw(C ; Ctr)=35(-1 ; -4)	Ra, tr=31dB (AC1)		
	10/14/4	Rw(C ; Ctr)=36(-1 ; -3)	Ra, tr=33dB (AC2)		
	44°silence/16/4	Rw(C ; Ctr)=38(-2 ; -5)	Ra, tr=33dB (AC2)		
44°silence/14/8	Rw(C ; Ctr)=38(-2 ; -5)	Ra, tr=33dB (AC2)			
44°silence/12/10	Rw(C ; Ctr)=39(-1 ; -4)	Ra, tr=35dB (AC2)			
Transmission thermique	Uw (W/m²K) par type de vitrage :				
		Vitrage			
		Ug = 1,0		Ug = 1,1	
		Uw		Uw	
	Fenêtre 1 vtl 1480*1250	Bois tendre	1,2	1,3	
		Bois lourd	1,3	1,4	
	Fenêtre 2 vtx 1480*1530	Bois tendre	1,3	1,4	
		Bois lourd	1,4	1,5	
	Porte-fenêtre 2 vtx 2180*1530 avec soubassement et seuil alu	Bois tendre	1,3	1,4	
		Bois lourd	1,4	1,5	
Propriété de rayonnement : - Facteur solaire - Transmission lumineuse	Type de menuiseries	Facteur solaire (clair)		Transmission lumineuse	
	Fenêtre 1 vtl 1480*1250	Sg = 0,65	Sw = 0,46	TLg = 0,82	TLw = 0,58
	Fenêtre 2 vtx 1480*1530	Sg = 0,65	Sw = 0,43	TLg = 0,82	TLw = 0,54
	Porte-fenêtre 2 vtx 2180*1530	Sg = 0,65	Sw = 0,40	TLg = 0,82	TLw = 0,50
Substances dangereuses	/				
Performance au feu extérieur	Non concerné				
Réaction au feu	Non concerné				
Résistance au feu (E+EI)	Non concerné				
Etanchéité aux fumées (S)	Non concerné				
Fermeture automatique (C)	Non concerné				

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

Le 26/11/ 2025 à PORT-BRILLET

François GUERIN, Président Directeur Général

P/6 A. HENNEQUIN