



DECLARATION DES PERFORMANCES

12100210

1. Fenêtre Modèle :

Fenêtres et Portes-fenêtres extérieures à recouvrement Modèle : GBF05-BR68 (extension de la BR59)

2. Identification du produit conformément à l'article 11, §4 du règlement n°305/2011 :

Voir numéro de commande unique sur le Bon de Livraison du produit

3. Usage prévu du produit :

Communication dans les zones domestiques et/ou commerciales sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée ni issue de secours

4. Nom et coordonnées du fabricant :

Ets BIGNON Jacques - B.P.9 - L'Orrière - 53410 PORT-BRILLET

5. Nom et coordonnées du mandataire :

Non applicable

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 1

7. Produit de construction couvert par une norme harmonisée :

FCBA (organisme notifié N° 0380) a réalisé un essai AEV N° 403/21/0879/A-1 et assure un suivi de certification NF297 selon le système 1

BoisHD (organisme notifié N°2802) a réalisé un essai d'endurance sur produit type et une étude thermique selon le système 3

FCBA (organisme notifié N° 380) a délivré une évaluation de conformité et les rapports d'essais et de calculs correspondants.

SOCOTEC (organisme non-notifié) a réalisé des essais AEV sur produit type, selon le système 4 et a délivré les rapports d'essais correspondants.

8. Dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. PERFORMANCES DECLAREES :

EN 14351-1 + A2 : 2016

Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

Caractéristiques essentielles	Performances				Spécifications techniques harmonisées	
Perméabilité à l'AIR	A*4 (NF EN 1026 et NF EN 12207)				EN 14351-1 + A2 : 2016 Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée	
Etanchéité à l'EAU	E*7B E*8A pour portes fenêtres double joint E*9A pour fenêtres double joint (NF EN 1027 et NF EN 12208)					
Résistance au VENT	V*C2 pour Portes fenêtres V*C3 pour Fenêtres (NF EN 12211 et NF EN 12210)					
Résistance au choc ^(c)	NPD					
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité ^(c)	Satisfaisant, 350N					
Hauteurs Totales (Hors-Tout)	1,48 m pour Fenêtres 2,18 m pour Portes fenêtres					
Performance acoustique ^(d)	Type de vitrage		RW (C ; Ctr) (dB)			
	OF 2 vantaux pin sylvestre appui bois double joint	10/20/6 44*silence/20/8 44*silence/18/10 66*silence/15/64*silence 86*silence/12/64*silence	Rw(C ;Ctr)=39(-1 ;-4) Rw(C ;Ctr)=42(-2 ;-6) Rw(C ;Ctr)=42(-1 ;-5) Rw(C ;Ctr)=43(-1 ;-5) Rw(C ;Ctr)=43(-1 ;-4)	Ra,tr=35dB (AC2) Ra,tr=36dB (AC3) Ra,tr=37dB (AC3) Ra,tr=38dB (AC3) Ra,tr=39dB (AC3)		
	PF 2 vantaux pin sylvestre soubassement acoustique mousse PU seuil alu double joint	44*silence/20/8 86*silence/12/64*silence	Rw(C ;Ctr)=40(-2 ;-4) Rw(C ;Ctr)=41(-2 ;-4)	Ra,tr=36dB (AC3) Ra,tr=37dB (AC3)		
	PF 2 vantaux pin sylvestre entièrement vitré appui bois double joint	64*silence/16/44*silence 86*silence/14/64*silence	Rw(C ;Ctr)=45(-2 ;-6) Rw(C ;Ctr)=45(-1 ;-4)	Ra,tr=39dB (AC3) Ra,tr=41dB (AC4)		
Transmission thermique	Uw (W/m²K) par type de vitrage :					
			Vitrage			
			Ug = 0,7	Ug = 1,0	Ug = 1,1	
			Uw	Uw	Uw	
	Fenêtre 1 vtl 1480*1250	Bois tendre	0,99	1,2	1,3	
		Bois lourd	1,1	1,3	1,4	
Fenêtre 2 vtx 1480*1530	Bois tendre	1,0	1,3	1,3		
	Bois lourd	1,1	1,4	1,4		
Porte-fenêtre 2 vtx 2180*1530 avec soubassement et seuil alu	Bois tendre	1,1	1,3	1,3		
	Bois lourd	1,2	1,4	1,4		
Propriété de rayonnement : - Facteur solaire - Transmission lumineuse	Type de menuiseries		Facteur solaire (clair)		Transmission lumineuse	
	Fenêtre 1 vtl 1480*1250		Sg = 0,47	Sw = 0,34	TLg = 0,70	TLw = 0,50
			Sg = 0,54	Sw = 0,40	TLg = 0,74	TLw = 0,53
	Fenêtre 2 vtx 1480*1530		Sg = 0,47	Sw = 0,32	TLg = 0,70	TLw = 0,47
			Sg = 0,54	Sw = 0,37	TLg = 0,74	TLw = 0,50
Porte-fenêtre 2 vtx 2180*1530 avec soubassement et seuil alu		Sg = 0,47	Sw = 0,30	TLg = 0,70	TLw = 0,43	
		Sg = 0,54	Sw = 0,34	TLg = 0,74	TLw = 0,46	
Substances dangereuses	/					
Performance au feu extérieur	Non concerné					
Réaction au feu	Non concerné					
Résistance au feu (E+EI)	Non concerné					
Etanchéité aux fumées (S)	Non concerné					
Fermeture automatique (C)	Non concerné					

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

Le 16 mai 2025 à PORT-BRILLET

François GUERIN, Président Directeur Général