



DECLARATION DES PERFORMANCES

12100210

1. Fenêtre Modèle :

Fenêtres et Portes-fenêtres extérieures à recouvrement Modèle : GBF05-BR68 (extension de la BR59)

2. Identification du produit conformément à l'article 11, §4 du règlement n°305/2011 :

Voir numéro de commande unique sur le Bon de Livraison du produit

3. Usage prévu du produit :

Communication dans les zones domestiques et/ou commerciales sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée ni issue de secours

4. Nom et coordonnées du fabricant :

Ets BIGNON Jacques - B.P.9 - L'Orrière - 53410 PORT-BRILLET

5. Nom et coordonnées du mandataire :

Non applicable

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3

7. Produit de construction couvert par une norme harmonisée :

FCBA (organisme notifié N° 0380) a réalisé un essai AEV N° 403/21/0879/A-1 selon le système 3 et assure un suivi de certification NF297

BoisHD (organisme notifié N°2802) a réalisé un essai d'endurance sur produit type et une étude thermique selon le système 3

FCBA (organisme notifié N° 380) a délivré une évaluation de conformité et les rapports d'essais et de calculs correspondants.

SOCOTEC (organisme non-notifié) a réalisé des essais AEV sur produit type, selon le système 4 et a délivré les rapports d'essais correspondants.

8. Dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. PERFORMANCES DECLAREES :

EN 14351-1 + A2 : 2016

Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

Caractéristiques essentielles	Performances				Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à l'AIR	A*4 (NF EN 1026 et NF EN 12207)				EN 14351-1 + A2 : 2016 Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
Etanchéité à l'EAU	E*7B E*8A pour portes fenêtres double joint E*9A pour fenêtres double joint (NF EN 1027 et NF EN 12208)				
Résistance au VENT	V*C2 pour Portes fenêtres V*C3 pour Fenêtres (NF EN 12211 et NF EN 12210)				
Résistance au choc ^(a)	NPD				
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité ^(a)	Satisfaisant, 350N				
Hauteurs Totales (Hors-Tout)	1,48 m pour Fenêtres 2,18 m pour Portes fenêtres				
Performance acoustique ^(a)	Type de vitrage		RW (C ; Ctr) (dB)		
	OF 2 vantaux pin sylvestre appui bois double joint	10/20/6 44°silence/20/8 44°silence/18/10 66°silence/15/64°silence 86°silence/12/64°silence	Rw(C ;Ctr)=39(-1 ; -4) Rw(C ;Ctr)=42(-2 ; -6) Rw(C ;Ctr)=42(-1 ; -5) Rw(C ;Ctr)=43(-1 ; -5) Rw(C ;Ctr)=43(-1 ; -4)	Ra,lr=35dB (AC2) Ra,lr=36dB (AC3) Ra,lr=37dB (AC3) Ra,lr=38dB (AC3) Ra,lr=39dB (AC3)	
	PF 2 vantaux pin sylvestre soubassement acoustique mousse PU seuil alu double joint	44°silence/20/8 86°silence/12/64°silence	Rw(C ;Ctr)=40(-2 ; -4) Rw(C ;Ctr)=41(-2 ; -4)	Ra,lr=36dB (AC3) Ra,lr=37dB (AC3)	
	PF 2 vantaux pin sylvestre entièrement vitré appui bois double joint	64°silence/16/44°silence 86°silence/14/64°silence	Rw(C ;Ctr)=45(-2 ; -6) Rw(C ;Ctr)=45(-1 ; -4)	Ra,lr=39dB (AC3) Ra,lr=41dB (AC4)	
Transmission thermique	Uw (W/m²K) par type de vitrage :				
			Vitrage		
			Ug = 0,7	Ug = 1,0	Ug = 1,1
			Uw	Uw	Uw
	Fenêtre 1 vtl 1480*1250	Bois tendre	0,99	1,2	1,3
		Bois lourd	1,1	1,3	1,4
	Fenêtre 2 vtx 1480*1530	Bois tendre	1,0	1,3	1,3
		Bois lourd	1,1	1,4	1,4
Porte-fenêtre 2 vtx 2180*1530 avec soubassement et seuil alu	Bois tendre	1,1	1,3	1,3	
	Bois lourd	1,2	1,4	1,4	
Propriété de rayonnement : - Facteur solaire - Transmission lumineuse	Type de menuiseries		Facteur solaire (clair)		Transmission lumineuse
	Fenêtre 1 vtl 1480*1250	Sg = 0,47	Sw = 0,34	TLg = 0,70	TLw = 0,50
		Sg = 0,54	Sw = 0,40	TLg = 0,74	TLw = 0,53
	Fenêtre 2 vtx 1480*1530	Sg = 0,47	Sw = 0,32	TLg = 0,70	TLw = 0,47
		Sg = 0,54	Sw = 0,37	TLg = 0,74	TLw = 0,50
	Porte-fenêtre 2 vtx 2180*1530 avec soubassement et seuil alu	Sg = 0,47	Sw = 0,30	TLg = 0,70	TLw = 0,43
Sg = 0,54		Sw = 0,34	TLg = 0,74	TLw = 0,46	
Substances dangereuses	/				
Performance au feu extérieur	Non concerné				
Réaction au feu	Non concerné				
Résistance au feu (E+I)	Non concerné				
Etanchéité aux fumées (S)	Non concerné				
Fermeture automatique (C)	Non concerné				

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

Le 16 mai 2025 à PORT-BRILLET

François GUERIN, Président Directeur Général

8/6 A. HENUEQUIN