



22

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 002

janvier-22

1. Fenêtre Modèle :

Fenêtres et Portes-fenêtres extérieures à recouvrement et coulissant Modèle : BR69 (extension de la BR58)

2. Identification du produit conformément à l'article 11, §4 du règlement n°305/2011 :

Voir numéro de commande unique sur le Bon de Livraison du produit

3. Usage prévu du produit :

Communication dans les zones domestiques et/ou commerciales sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée ni issue de secours

4. Nom et coordonnées du fabricant :

Ets BIGNON Jacques - B.P.9 - L'Orrière - 53410 PORT-BRILLET

5. Nom et coordonnées du mandataire :

Non applicable

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 1

7. Produit de construction couvert par une norme harmonisée :

FCBA (organisme notifié N° 0380) a réalisé un essai AEV N° 404/20/15-1 et assure un suivi de certification NF297 selon le système 1
 St GOBAIN (organisme notifié N°1-13744) a réalisé des essais acoustiques sur produit type, selon le système 3 et a délivré les rapports d'essais correspondants.
 SOCOTEC (organisme non-notifié) a réalisé des essais sur produit type, selon le système 4 et a délivré les rapports d'essais correspondants.

8. Dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. PERFORMANCES DECLAREES :

EN 14351-1+ A2 :2016

Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

Caractéristiques essentielles	Performances				Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à l'AIR	A*4 (NF EN 1026 et NF EN 12207)				EN 14351-1 + A2 : 2016 Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
Étanchéité à l'EAU	E*7B (NF EN 1027 et NF EN 12208)				
Résistance au VENT	V*C3 pour Portes-Fenêtres 2 vtx V*C2 pour Portes-Fenêtres 3 vtx V*C4 pour Fenêtres (NF EN 12211 et NF EN 12210)				
Résistance au choc ⁽⁶⁾	NPD				
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité ⁽⁶⁾	Satisfaisant, 350N				
Hauteurs Totales (Hors-Tout)	1,48 m pour Fenêtres 2,18 m pour Portes fenêtres				
Performance acoustique ⁽⁶⁾	Type de vitrage		RW (C ; Ctr) (dB)		
	Porte-fenêtre 2 vtx double joint, appui bois, feuillu	64°silence/16/44°silence	Rw (C ; Ctr) = 44(-1;-5)	Ra,tr = 39dB (AC3)	
	Fenêtre 2 vtx double joint, appui bois, feuillu	86°silence/18/64°silence	Rw (C ; Ctr) = 46(-1;-3)	Ra,tr = 43dB (AC4)	
Transmission thermique	Uw (W/m²K) par type de vitrage :				
		Vitrage			
		4/14/4/14/4 FA			
		Ug = 0,6			
		Uw			
	Fenêtre 1 vtl 1480*1250	Bois tendre	0,89		
		Bois lourd	0,97		
Fenêtre 2 vtx 1480*1530	Bois tendre	0,96			
	Bois lourd	1,1			
Porte-fenêtre 2 vtx 2180*1530 avec soubassement et seuil alu	Bois tendre	0,98			
	Bois lourd	1,1			
Propriété de rayonnement : - Facteur solaire - Transmission lumineuse	Type de menuiseries	Vitrage	Facteur solaire (clair)	Transmission lumineuse	
	Fenêtre 1 vtl 1480*1250	4/14/4/14/4 FA ONE	Sg = 0,40 Sw = 0,30	TLg = 0,57 TLw = 0,42	
		4/14/4/14/4 FA	Sg = 0,50 Sw = 0,37	TLg = 0,71 TLw = 0,52	
	Fenêtre 2 vtx 1480*1530	4/14/4/14/4 FA ONE	Sg = 0,40 Sw = 0,28	TLg = 0,57 TLw = 0,39	
		4/14/4/14/4 FA	Sg = 0,50 Sw = 0,34	TLg = 0,71 TLw = 0,48	
Porte-fenêtre 2 vtx 2180*1530 avec soubassement et seuil alu	4/14/4/14/4 FA ONE	Sg = 0,40 Sw = 0,26	TLg = 0,57 TLw = 0,36		
	4/14/4/14/4 FA	Sg = 0,50 Sw = 0,32	TLg = 0,71 TLw = 0,44		
Substances dangereuses					
Performance au feu extérieur	Non concerné				
Réaction au feu	Non concerné				
Résistance au feu (E+EI)	Non concerné				
Étanchéité aux fumées (S)	Non concerné				
Fermeture automatique (C)	Non concerné				

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
 Le 01 janvier 2022 à PORT-BRILLET

F.A. = Faible émissif + Gaz Argon

W.E. = Intercalaire Warm-Edge (PVC)

Eric BIGNON (PDG)